



Automasjonsnytt august 2010

BALLUFF

sensors worldwide



Ny Balluff Micropulse transducere for lengdemåling.

Ny generasjon målestav for sylindre, **ProCompac** med helsveiset forseglet koblingshode i rustfritt stål. Denne kan brukes under de mest krevende forhold og er med tilhørende kabelbeskyttelse i IP69K.

[Her](#) kan du laste ned datablad

microsonic
Ultraschall-Sensorik



hps+

Ny serie ultralydsensorer fra Microsonic for nivåmåling av aggressive medier. Følerflaten på disse sensorene er beskyttet med en teflonfilm. Sensorflaten tåler trykk opp til 6 bar. Hus i rustfritt stål



1.4571 eventuellt
PVDF for hps+340.

Les mer [her](#)

 **HELUKABEL®**



**PROFIBUSKABEL
for høy
temperatur.**

Profibuskabel for
temperaturer fra -50
til **+180°C**. FEP
(teflon) isolert. Last
ned datablad [her](#)

Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsmail, trykk: [Unsubscribe](#) og send mailen

Primatec as, Lillesandsveien 44, 4877 GRIMSTAD Tlf 37258700, Fax 37258710
www.primatec.no post@primatec.no