



Produktnytt juni 2011

BALLUFF

sensors worldwide



Nye trykksensorer fra BALLUFF.

Roterbart hus og 2 trykknapper gir enkel installasjon. Med LED display.

De nye BSP trykksensorene fra BALLUFF er designet for trykkmåling i gasser og vesker.

Roterbart hus og to trykknapper gjør at installasjonen blir fleksibel betjeningen enkel.

Et krystallklart LEDdisplay viser aktuelt trykk.

Leveres med hus i 2 versjoner og i flere versjoner med digitale og analoge utganger.

For trykk opp til 600 bar.

Last ned datablad [her](#) 1,5



Ultralydsensor med stålfront "steelface".

Balluff kommer nå med en ultralydsensor foror de mest ekstreme applikasjoner i røffe omgivelser. Den robuste rustfri stålfronten beskytter sensoren mot det meste av kjemiske produkter, også aggressive rengjøringsprodukter som brukes i næringsmiddelindustrien.

- Tetthetsgrad IP 98/IP 69K
- Deteksjonsområde opp til 1,5 m
- Leveres med digital eller analogutgang

Leveringsklar fra juli 2011.

Les mer på side 64 i [datablad](#) (16MB)



Nye høytemperatur induktive sensorer.

For ekstreme applikasjoner opp til **+160°C**.

- Temperaturområde -25 til +160°C
- Tetthetsgrad: IP69K
- Kapsling i rustfriff stål

Les mer på side 24 i [databled](#) (16MB)

Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsmail, trykk: [%link_unsubscription%](#) og send mailen.

Primatec AS, Lillesandsveien 44, 4877 GRIMSTAD Tlf 37258700, Fax 37258710
www.primatec.no post@primatec.no