


JZ-HF Robust uskjermet kjedekabel i PVC



GENERELT:

Høyfleksibel kabel spesielt beregnet for bruk i kabelkjeder.
Kabelen har god bestandighet mot de fleste typer oljer.
Kabelen leveres som standard med grå ytre kappe og nummererte ledere.
Denne kabelen tåler millioner av bøyninger og kan brukes for bevegelige tilkoblinger ned mot -5°C.

OPPBYGGING:

Ledere av ekstra fintrådet blank kobbertråd klasse 6 (VDE 0295 og IEC 60228 cl. 6).
Ledere er isolert med spesial PVC Z 7275. Lederne er sorte med hvite tallmerking. En gul/grønn jordleder er inkludert i lederantallet fra 3-leder og oppover. Ledere er lagvis tvunnet og overtrukket med et spesial tekstilband for å sikre friksjonsfrihet mellom ledere og indre mantel.
Ytre kappe er i spesial PVC type TM2. Fargen er grå RAL 7001.

TEKNISKE DATA:

PVC egenskaper	:	Selvslukkende og flammehemmende
Minste bøyeradius		
Bevegelig	:	7,5 x kabeldiameter
Fast forlagt	:	4 x kabeldiameter.
Temperaturområde		
Bevegelig	:	÷5 - +80°C
Fast forlagt	:	+40 - +80°C
Prøvespenning	:	4000 V
Driftsspennning: U ₀ /U	:	300/500 V
Flammetest	:	DIN VDE0482 del 265-2-1/ EN50252-2-1/IEC 603232-1 (Ekvivalent DIN VDE 0472 del 804 test metode B)

