



BALLUFF

Produktytt oktober 2011

sensors worldwide



Induktiv posisjoneringssystem BIP

For analog lengdemåling, mange måleområder.

Høy repeterbarhet og presisjon
Optimal linearitet og lav temperaturdrift
Optimal design for enkel montasje
Standard utsignal 0-10V, 4-20mA eller IO-Link
Målelengder opp til 105 mm



Nye 500 bars induktive sensorer

Med analogutgang

Leveres med analog eller digitalutgang (PNP)
For bruk i hydrauliske ventiler og sylindre
Meget robust, keramisk front
Oljetrykk opp til 500 bar



Induktive givere i miniatyr

Meget robust kapsling i metall

Kompakt, robust og enkel å montere
Ideelt på kompakte maskiner
Dimensjon 8x8mm
2 mm føleavstand



Fargesensor for ekte farger

BFS 33M

Meget robust kapsling i metall

Detekterer og skiller mellom en rekke farger
og fargevarianter
Enkel konfigurering via PC
Føleavstand opp til 400 mm
Robust metallkapsling

Gå til www.primatec.no og last ned Balluff Productnews (15MB) og les om flere nyheter

Primatec as, Lillesandsveien 44, 4877 GRIMSTAD Tlf 37258700, Fax 37258710
www.primatec.no post@primatec.no