

Spiralkabel i PUR Oransje H07BQ-F



GENERELT:

Meget kraftig og formstabil spiralkabel i PUR type H07BQ-F.

Kabelen har meget god bestandighet mot vær, olje, ozon, oksygen og bensin. Den er dessuten mikrobestandig og vanntett.

Kabelen er UV-bestandig og er derfor godt egnet for utendørs bruk innen jordbruk og fiskeoppdrettsnæringen.

OPPBYGGING:

Ledere av fintrådet blank kobbertråd klasse 5 HD 383.

Ledere gummiisolert (type EI6). Fargekodet i følge VDE 0293 opp til 5-leder. En gul/grønn jordleder er inkludert i lederantallet fra 3-leder og oppover. Indre kappe er ca 0,3mm.

Yttermantel er i polyuretan (PUR) type PMPU, fargen er orange.

TEKNISKE DATA:

PUR egenskaper	: Klebefri, meget slitesterk, kuttsikker
Maksimal utstrekking	: 4 ganger lengde i sammentrukket tilstand
Temperaturområde	: $\pm 25 - +70^{\circ}\text{C}$
Prøvespenning	
H05BQ-F	: 2000 V
H07BQ-F	: 2500 V
Driftsspenning: U_0/U	
H05BQ-F	: 300/500 V
H07BQ-F	: 450/750 V
Normer	: HD 22.10 S1, HD 22.10, HD 505.2.1, HD 22.2, HD 383

