

NSHXAFÖ

Halogenfri dobbelisolert kortslutningssikker 1,8/3 kV, enleder



GENERELT:

Dobbeltisolert fleksibel enleder for bruk i områder hvor det kreves halogenfri dobbeltisolert fremførelse eller hvor det kreves spesiell kortslutningssikker ledning.

Denne enlederen er for spenningsområde U_0/U 1,8/3 kV.

Til bruk i koblings- og fordelingskap regnes disse ledningene som kortslutningssikker opp til 1000 V.

Temperaturen på lederen er tillatt opp til 90°C.

Ledningen er oljebestandig, den er også UV-resistent og er værbestandig.

OPPBYGGING:

Ledere av fintrådet, fortinnet blank kobbertråd klasse 5 ifølge VDE 0295 og IEC 60228 CL5.

Leder er gummiisolert, type 3GI3 ifølge VDE 0270 del 20.

Isolasjon tykkelse ifølge tabell 4, VDE 0250 del 602

Ytre mantel er av halogenfri polymer, type HM3 i følge DIN VDE 0207 del 24.

Farge er sort.

TEKNISKE DATA:

Egenskaper ytre mantel	: Oljebestandig, UV bestandig, halogenfri, værbestandig
Minste bøyeradius	: 6 x kabeldiameter fast forlagt, (10 x fleksibe)
Temperaturområde	
Tillatt ledertemperatur	: +90°C
Bevegelig	: +25 - +70°C
Fast opplegg	: +40 - +90°C
Driftsspenning: U_0/U	: 1,8/3kV
Maksimum driftsspenning for trefaset og enfaset vekselstrøm	
Installasjon U_0/U	: 2,1/3,6 kV
DC installasjon U_0/U	: 2,7/5,4 kV
Flammetest	: Test iflg. VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1
Oljebestandighet	: Testklasse ifølge DIN VDE 0473 del 811-2-1

Tabeller NSHXAFO

[illegible]